

DE L'ARCHITETTURA

huomini aggiugnendo al fuso che trabe, rote dentate, le
quai mouiamo, come ne l'horologio, accomodando li detti di
quell'altro fuso à quell'opera e muouimēto. Ma sarà d'ogn'
altra cosa piu cōmoda una porta, che habbia nel mezzo
un fuso sopra il pirlò, à quel fuso atteccheràsi una
porta quadra, e slargata à modo, che si slarga ne la naue
da carico una uela quadra, che si può con uno, e cō l'altro
braccio uolgere à proda, & à poppe. Ma le braccia di
questa porta da uolgere nō saranno uguali, anzi uno sia de
l'altro piu corto fino à tre dita, e così ageuolmente sarà
aperta da uno fanciullo, e chiuderàsi da se stessa, operan
do questo il piu lungo braccio cō'l peso. Farai in due luo
ghi un chiuso per trauerso del fiume, lasciandoui tãto in
teruallo, quanto è lunga una naue. Se la naue debbe mon
tare, rinchiudasi il chiuso di sotto, & aprasi quello diso
pra, & al contrario si faccia douendo smontare. La na
ue in tal guisa condotta, anderà lungo il corso del fiume
in questa parte, & il rimanente sarà conseruato del chiu
so disopra. Non taccierò questo, per non replicarlo altra
fiata. Non alzerai le uie per la città con rottami, il che
fassi con tristo costume, anzi piu tosto spianadola, e facen
dola bene polita, studierai che l'isole, & il piano de la
città non sia da le alte uie sommerso.

Di ammendare alcune cose, & altri rimedij
generali. Cap. 13.

PArlerò hora di altre cose minute, che si possono amē
dare. In alcuni luoghi per esserui condotta acqua, il
paese è diuenuto piu caldo, et in alcuni piu freddo. In Ala
rissa di Theffaglia era un lago d'acqua immobile cuoper
to, la onde l'aria era grossa e calda. Cōdotta poi uia l'ac
qua, e seccato il campo, la regione diuentò piu freddà. Il
contrario